瀏覽器設定 TLS1.2 通訊協定步驟

•Internet Explorer (IE)

1. 開啟右上方工具列,點選「網際網路選項」



2.點選「進階」標籤頁,勾選「使用 TLS1.2」。

	E	一般 安全性 陽私權 內容 連線 程式 進階
幅素(F) 編輯(E) 板褐(V) 技的最差(A) エ ・ ・ ・ な ・ 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、		 設定 二 允許來自 CD 的主動式內容在我的電腦上執行* ✓ 允許檔案中的主動式內容在我的電腦上執行* □ 切撥安全性模式時發出醫告 □ 切換安全性模式時發出醫告 □ 切 Poot 目空油等新聞の副文本許違缺的医被時發出醫告
使用者登入	① 台中錄行	
 一般登入 〇 金融卡登入 * 身分證號/統編 		
*使用者代碼 *請注意英文大小寫區分		C 新用 DOM 備存 □ 飲用 DOM 備存 □ 飲用 Windows Defender SmartScreen ✓
使用者名物 *請注意英文大小寫區分 圖形驗證碼 つのの1 重新産生		*重新訂動電腦後才會主效 還原進階預設值(R)
• 輸入圖形驗證碼	銀行公告 , 110.10.21本行電話語音系統	將 Internet Explorer 的設定重設為預設設定。
登入	▶ 本行各對外服務網站將於11	只有當瀏覽器處於無法使用狀態時,才能使用。
⑦ 忘記密碼 ● 服務總管 ● 憑證環境値測	▶ 調整台/外幣預約轉帳匯款交	() 部分 <u>設定</u> 是由系統管理員所管理。
	▶ 使用FXML憑證無法正確載/	
新手上路 Demo	▶ 本行網路銀行已停止支援「:	
2 常見問題 FAQ		

3.設定完成,點選「套用」,並重新啟動瀏覽器。

第1頁/共5頁



Google Chrome

1.開啟右上方工具列→點選「設定」



2.點選「進階」→「系統」→「開啟電腦的 Proxy 設定」

← -	Chrome	chrome://setti	ngs/system	☆ 😩 :
設定		م	搜尋設定	
÷	你舆 Google		你的瀏覽器是由貴機構所管理	
Ê	自動填入	系統		
0	隱私權和安全性	Gc	ogle Chrome 關閉時繼續執行器景應用程式	■ ○■
۲	外觀	在	可用時使用硬體加速	-
Q	搜尋引擎	3	敵電腦的 Proxy 設定	[2]
	預設瀏覽器		-	
\bigcirc	起始畫面 1			
進階		•		
	語言			
<u>+</u>	下載			
Ť	^{無障礙設定} 2			
4	系統			
Ð	重設與清理			
摘充 []]	功能	Z		
關於	Chrome			

第2頁/共5頁



3.點選「進階」標籤頁,勾選「使用 TLS1.2」。 🔅 設定 × + ☆ 😩 : Q、 搜尋設定 設定 你的瀏覽器是由貴機構所管理 * 你舆 Google 系統 Ê 自動填入 0 隱私權和安全性 Google Chr 泉田田田市主く陸く主会 ₽ 💼 網際網路 - 內容 ? 💌 小朝 一般 安全性 隱私權 內容 |連線 |程式 進階 在可用時使 設定 Q 搜尋引擎 切換安全性與非安全性模式時發出警告 如果 POST 提交被重新導向到不允許張貼的區域時發計 即使發電無效也允許執行或安裝軟體 使用 SSL 2.0 使用 SSL 3.0 開啟電腦的 Z 稙設瀏覽器 ப 起始書面 Ξ ☑ 使用 TLS 1.0 ☑ 使用 TLS 1.1 ✓ 使用 TLS 1.2 ✓ 取用 DOM 儲存 進階 - 敬用 SmartScreen 篩選工具 ۲ 語言 散用加強的受保護模式* ₽ 下載 *重新啟動電腦後才會生效 圜原進階預設值(R) Ť 無障礙設定 重設 Internet Explorer 設定 將 Internet Explorer 的設定重設為預設設定。 重設(S)... ٩ 素統 只有當瀏覽器處於無法使用狀態時,才能使用。 0 重設與清理 部分設定是由系統管理員所管理。 擴充功能 \square 確定 取消 套用(A) 關於 Chrome

4.設定完成,點選「套用」,並重新啟動瀏覽器。

Mozilla Firefox

1.於網址列輸入「about:config」→此時會出現警告畫面,按下繼續 按鈕。



2.在搜尋列上搜尋「tls」,會出現相關設定,找到「security.tls.version.min」選項,點選以開啟。

	進階偏好設定		× +				—	[×
÷	\rightarrow C' $rmbox{G}$	් Firefox	about:config)		☆	lii\		۲	-
۹	tls									`
	network.http.tls	-handshake	-timeout	30				ø		
	network.proxy.p	proxy_over_t	ls	true				≠		
	security.tls.enab	ole_0rtt_data		true				≠		
	security.tls.enab	ole_delegate	d_credential	s false				≠		h
	security.tls.enab	ole_post_han	dshake_auth	n false				≠		I
	security.tls.hello	_downgrad	e_check	true				≠		I
	security.tls.insec	cure_fallback	_hosts					ø		I
	security.tls.versi	on.enable-d	eprecated	false				≠		I
	security.tls.versi	on.fallback-	limit	4				ø		I
	security.tls.versi	on.max		4				ø		
	security.tls.versi	on.min		3				ø		
	tls			O 布林(Boolean)值	●數值	●字串	[+]

第4頁/共5頁



3. 輸入數字	「3」	以支援	TLS1.2 版本	,按	「儲存」	後完成設定	0
---------	-----	-----	-----------	----	------	-------	---

	進階偏好設定	× +			_			\times
¢	$ ightarrow$ C $ m m{O}$ Firefox	about:config		☆	III \		٢	=
٩	tls							
	network.http.tls-handshake-	timeout	30			ø		
	network.proxy.proxy_over_tl	s	true			₹		
	security.tls.enable_0rtt_data		true			₹		
	security.tls.enable_delegated	d_credentials	false			₹		
	security.tls.enable_post_han	dshake_auth	false			₽		
	security.tls.hello_downgrade	_check	true			≠		
	security.tls.insecure_fallback	_hosts				ø		
	security.tls.version.enable-d	eprecated	false			⇒		
	security.tls.version.fallback-l	imit	4			ø		
	security.tls.version.max		4			ø		
	security.tls.version.min		3			<		
	tls		O 布林(Boolean)值 ●數值 ●	字串		+		